

RX-303

Rualaix®

REBOCO RÚSTICO EM PASTA

Reboco decorativo indicado para a obtenção de paredes rústicas.



REVESTIDO

COM A CERA DE ACABAMENTO RX-502 CERLAIX

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 0,12 g/l de COV máx.

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S1V2W2A0C0R0

INTERIOR



SUPORTES

Geso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Não é necessário lixar
- Facilidade de aplicação num único passo
- Acabamentos suaves ao toque
- Ausência de emendas
- Possibilidade de cobrir espaços ociosos ou pequenos furos
- Possibilidade de retocar as formas criadas antes da secagem da superfície
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Obter paredes com acabamento rústico, paredes antiquadas ou imitação de barro



Paquete de 33 latas
de 20 kg.



Paquete de 120 latas
de 5 kg.



Preparação

Pronto para usar. Limpeza de ferramentas com água.



Desempenho

1.50 - 1.60 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

2 mm



Aderência

> 13 Kg/cm² sobre cimento
> 17 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Ilimitada



Secagem em 1 mm de espessura

Cimento e tinta: 5 - 6 H



Granulometria máxima

400 microns