

# RX-313

**Rualaix®**

## POLYLIGHT

Intonaco leggero per riempimento, rinnovamento e rasatura  
Pronto all'uso



\* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



**INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE**

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI  
MONOCOMPONENTI A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
questo prodotto contiene 6,22 g/l COV max.

**COPERTURA**

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA  
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CODICE (EN 16566):

**G3S2V0W0A0C0R0**

INTERNI



**SUPPORTI**

Gesso, intonaco, fondi dipinti, gotelé plastificato, tessuto in fibra di vetro verniciato, cemento, malte cementizie e tutti i tipi di supporti assorbenti e tipici in edilizia. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

**CARATTERISTICHE**

- Eccellente lavorabilità
- Non restringe
- Ritiro minimo
- Non si stacca
- Prodotto pronto all'uso
- Facilità di applicazione
- Prodotto alleggerito
- Applicazione a strato sottile e medio
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

**IDEALE PER**

- Rinnovare fondi vecchi o dipinti
- Riparare righe, urti, graffi, microfessure
- Livellare fondi in rilievo o testurizzati
- Rasare gotelé plastificato
- Riempire i giunti tra le lastre di cartongesso
- Riparare, riempire e rasare pareti e soffitti interni



**Preparazione**  
Pronto all'uso.  
Pulizia degli utensili con acqua

**Resa**  
1.00 - 1.20 l/m<sup>2</sup>/mm

**pH** 8.0 - 10.0

**Spessore massimo per strato**  
4 mm

**MPa**  
Aderenza  
> 5 Kg/cm<sup>2</sup> su vernice  
> 6 Kg/cm<sup>2</sup> su calcestruzzo

**Granulometria**  
200 micron

**Vita utile**  
Illimitata

**Asciugatura a 1 mm di spessore**  
Supporto cemento: 2 - 3 h