

RX-402

Rualaix®

UNIVERSAL

Reboco indicado para alisamento e revestimento de todos os tipos de suportes.
Cobertura de cerâmica.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA


Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 6,10 g/l de COV máx.

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica, esmaltes tradicionais, azulejos.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação e excelente trabalhabilidade
- Produto ligeiramente texturizado
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Alta aderência
- Aplicação de camada fina
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Paredes e fachadas de gesso com pouca ou nenhuma absorção



15Kg

Paquete de 33 latas
de 15 kg.

5Kg

Paquete de 24
caixas de 4 x 5 kg.

1Kg

Paquete de 44 caixas
de 12 x 1 kg.



Preparação

Pronto para usar. Limpeza de ferramentas
com água.



Desempenho

1.45 - 1.55 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima de aplicação

1 mm



Aderência

> 10 Kg/cm² sobre betão
> 13 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Azulejo: 6 - 7 H
Betão: 5 - 6 H



Granulometria máxima

200 microns