

RX-403

Rualaix®


## CUBREPLUS

Pintura mate al agua para bloquear y cubrir soportes manchados

## CUBRICIÓN



## RESISTENCIA AL FROTE



## EXTERIOR



## INTERIOR



## INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA a1, PRODUCTOS MATE PARA PAREDES Y  
TECHOS (BRILLO <25α60°), EN BASE ACUOSA

Límite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
este producto contiene 16,16 g/l COV máx.

## SOPORTES

Uso interior y exterior.

Indicada para el pintado de paredes, techos, fachadas y soportes de yeso, cemento, escayola, pintura plástica no elástica, prefabricados.

Eficaz sobre manchas residuales de tinta, café, hollín, taninos, nicotina, tomate, humo, rotuladores...

## CARACTERÍSTICAS

- Acabado mate
- Color blanco
- No amarillea
- Docilidad de aplicación
- Transpirable
- Excelente adherencia
- Puede ser recubierto con pinturas al agua o al disolvente
- Bajo olor
- Alta cubrición
- No salpica
- Óptima lavabilidad
- Gran rendimiento
- Excelente bloqueo frente a las manchas
- Exento de disolventes y amoníaco
- Secado rápido
- Con conservante antimoho

## IDEAL PARA

- Bloquear y cubrir soportes manchados



10l Palet de 48  
botes de 10 l.

4l Palet de 120  
botes de 4 l.

750ml Palet de 44 cajas  
de 12 x 750 ml.



## Preparación

Diluir la primera mano con un  
5% de agua



## Rendimiento

14 - 19 m<sup>2</sup>/l



pH 9.0 - 10.0



## Aplicación

Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



## Limpieza de las herramientas

Con agua



Producto al agua



## Vida útil

Sin límite



Secado al tacto: 20 - 30'

Repintado: 6 H