

RX-403

Rualaix®

CUBREPLUS

Tinta mate à base de água para bloquear e cobrir suportes manchados



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA a1, PRODUTOS MATE PARA PAREDES E TETOS (BRILHO <25α60°), À BASE DE ÁGUA

Limite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
este produto contém 16,16 g/l de COV máx.

SUPORTES

Utilização interior e exterior.

Adequado para pintura de paredes, tetos, fachadas e suportes de gesso, cimento, estuque, tinta plástica não elástica, pré-fabricados.

Eficaz em manchas residuais de tinta, café, fuligem, taninos, nicotina, tomate, fumo, marcadores...

CARACTERÍSTICAS

- Acabamento mate
- Cor branca
- Não amarelece
- Facilidade de aplicação
- Transpirável
- Excelente aderência
- Pode ser revestido com tintas à base de água ou solventes
- Baixo odor
- Alta cobertura
- Sem respingos
- Ótima capacidade de lavagem
- Alto desempenho
- Excelente bloqueio contra manchas
- Sem solventes nem amoníaco
- Secagem rápida
- Com conservante antimfo

IDEAL PARA

- Bloqueio e cobertura de suportes manchados



10l Paleta de 48
latas de 10 L.

4l Paleta de 120
latas de 4 L.

750ml Paleta de 44 caixas
de 12 x 750 ml.



Preparação

Diluir a primeira camada com 5% de água



Desempenho

14 - 19 m²/l



9.0 - 10.0



Aplicação

Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



Limpeza das ferramentas

Com água



Produto à base de água



Vida útil

Sem limite



Secagem ao tato: 20 - 30'

Repintura: 6 H

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. 08/2020. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com