

RX-409


Rualaix®

LEGNOSTUC PÂTE À BOIS

Lisser et reboucher sur des surfaces en bois



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Ce produit contient < 140 g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : Famille IV - classe 4b
CODIFICATION (EN 16-566)

G3S2V2W2A0C0R0

SUPPORTS

Surfaces en bois naturel, plinthes, parquets, cadres de porte, meubles...
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

- Rebouchage des petits défauts
- Facile à lisser et à poncer
- Excellente glisse.
- Contient des micro fibres naturelles
- Excellent pouvoir couvrant
- Disponible en 14 teintes
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

IDEAL POUR

- Lisser et reboucher sur des surfaces en bois



Palette de 96 cartons
de 8 x 200 g.



Palette de 44 cartons
de 12 x 1 Kg.



Palette de 96 cartons
de 4 x 500 g.



Palette de 64 cartons
de 18 x 250 g.



Palette de 120 cartons
de 12 x 310 ml. (*)

(*) Egalement disponible en Pin, Chêne et Noyer.



Préparation

Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation

1.45 - 1.65 Kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Épaisseur d'application

10 mm



Adhérence

> 9 Kg/cm² sur béton



Classement au feu

A2 - s1 - d0



Vie utile

Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Absorbant: 3 - 4 H



Granulométrie maximum

200 microns