

RX-417

ISOLXTREM®

PINTHERM

Tinta mate adequada para isolamento térmico, acústico e anti-condensação.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPORTES

RX-127 Rualaix Isolxtrem Interior, estuque, gesso cartonado, gesso, cimento, betão, tintas plásticas não elásticas, suportes habituais de alvenaria (absorventes).

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Boa capacidade de lavagem
- Boa cobertura
- Alto desempenho
- Aumenta o ponto de condensação dos suportes para o interior onde foi aplicado (relatório 16/12289-1725).A nticondensação
- Previne o aparecimento de bolores, algas e outros microrganismos nos suportes
- Proporciona isolamento térmico ao suporte
- Proporciona uma redução na intensidade do ruído
- O sistema de aplicação do RX-417 sobre o RX-127 fornece um sistema de isolamento melhorado
- Resistente à água e à humidade
- Produto transpirável
- Isolamento térmico de condutas de água quente e fria
- Redução do ruído de reverberação
- Pode ser colorido
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Proteção das paredes onde a humidade é gerada pela condensação
- Aplicação em instalações com temperaturas e humidades ambientais elevadas (cozinhas de restaurante, piscinas interiores, saunas, banhos, spas, ...)

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA a1, PRODUTOS MATE PARA PAREDES E TETOS (BRILHO <25α60°), À BASE DE ÁGUA

Limite: 70 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 4,80 g/l de COV máx.



15l Paleta de 33 latas de 15 L.

4l Paleta de 120 latas de 4L.

750ml Paleta de 44 caixas de 12 x 750 ml.



Preparação

1ª Mão: 5 - 10% com água
Próximas mãos sem diluição



Desempenho

0,6-1 l/m²



8.0 - 10.0



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



Limpeza das ferramentas

Com água



Produto à base de água



Vida útil

Sem limite



Secagem ao toque

10 - 20 minutos