


RX-419C

CARTUCHOS

ACRYL 'XPERT

Massa acrílica indicada para o tratamento de rachas e fissuras.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 1,24 g/l de COV máx.

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tijolo, pedra, madeira, betão, betão celular, suportes semi-absorventes.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Branco.
- Aplicável em espessura.
- Excelente tixotropia.
- Flexível.
- Alta aderência.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Reparar rachas, fissuras e microfissuras entre materiais de diferentes naturezas.

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS APÓS
SECAGEM COMPLETA



Paquete de 44 caixas de 24 x
310 ml



Preparação
Pronto para usar.



**Desempenho em camada de 5mm e
1 cm de largura**
65 - 75 g/m linear



7.0 - 9.0



Espessura máxima de aplicação
Ilimitado para preencher



Adesão
Inicial: > 13 Kg/cm²
Após envelhecimento térmico: > 29 Kg/cm²



Densidade
1,51 ± 0,07



Vida útil
Ilimitada



Secagem ao tato: 60 - 90'
Secagem em profundidade: 24 H



Granulometria máxima
< 50 microns