
RX-501





FIJAPREN A BASE DI SOLVENTE

Fissativo-induritore indicato per fissare e indurire superfici in cattive condizioni.



representative information missions of volatile substances in indoor air that present a toxicological risk by inhalation on a scale from C (high emissions) to A +



SUPPORTI

cementizie.



CARATTERISTICHE Primer penetrante Facile applicazione Traspirante

Materiale pronto all'uso. Non diluire

Elevato potere di fissaggio





COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI INTONACO E VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, PRIMER CONSOLIDANTI A BASE DI SOLVENTE Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010) Questo prodotto contiene < 750 g/l COV max.




Pallet da 60 scatole da 2 x 5 l.



Pallet da scatole da 9 x 1 l.



Pallet da 75 scatole da 9 x 500 ml.



L'uso come primer sigillante che penetra nei supporti, dando luogo a superfici dure e consistenti. Un'azione pietrificante

Gessl mortl, superfici raschiate e/o polverose, superfici traforate, tempere, malte

L'uso come regolatore dell'assorbimento del supporto



Preparazione Pronto all'uso. Non diluire.



Resa $6 - 7 \, \text{m}^2/\text{I}$



6.0 - 7.0



Si applica a pennello o a rullo.



Pulizia degli utensili Con white spirit



Classificazione di reazione al fuoco



Vita utile Illimitata



Asciugatura



Prodotto a base di solvente