

RX-503

CONCRETE
SOLUTIONS

PLASPRIMER

Primaire d'accrochage et pont d'adhérence pour les enduits sur des surfaces non absorbantes



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPPORTS

Carreaux de faïence ou tous types de supports lisses et bloqués
Plâtre et anciens fonds peints
Spécifique pour la mise en oeuvre de l'enduit décoratif RX-510
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs et bien adhésés

QUALITÉS

Primaire texturé acrylique
Agit comme pont d'adhérence
Facilite l'accrochage des enduits sur des fonds non absorbants
Produit en phase aqueuse
Pigmenté pour blanchir le support
Ancrage efficace sur des supports absorbants ou non absorbants
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

RECOUVREMENT
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES RÈGLES EN VIGUEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE g1, IMPRESSIONS PHASE AQUEUSE

Limite: 50g/l COV (2007); 30g/l COV (2010)
ce produit contient 2,10g/l COV max.



Palette de 33 seaux de 20kg.

Palette de 120 seaux de 5kg.



Préparation

Prêt à l'emploi. Peut se diluer à l'eau à parts égales.



Consommation

190 – 210g/m²



8.0 – 9.0



Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet.



Nettoyage des outils

A l'eau



Classement au feu

D – s2 – d0



Vie utile

Sans limite



Séchage

Plâtre: 1H



Formulation

Produit à l'eau