

RX-503

CONCRETE[®]
SOLUTIONS

PLASPRIMER

Imprimación texturada que actúa como puente de unión sobre soportes de escasa o nula absorción.



INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA g1, IMPRIMACIONES EN BASE ACUOSA
 Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
 Este producto contiene 5,43 g/l COV max.

SOPORTES

Pinturas no elásticas, azulejos, soportes lisos con escasa o nula absorción
 Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura rugosa que predispone el anclaje de las capas ulteriores
- Color blanco
- Textura fina
- Eficaz anclaje sobre soportes absorbentes y no absorbentes
- Alto poder cubriente
- Producto desodorizado
- Producto al agua
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Emplearlo como puente de unión para facilitar el anclaje de masillas y enlucidos sobre soportes faltos de absorción
- Emplearlo como base previa al enlucido con estucos venecianos.



15Kg

Palet de 33 botes
de 15 Kg.

5Kg

Palet de 24 cajas
de 4 x 5 Kg.

Preparación

Producto listo al uso. Posibilidad de diluir hasta al 50% con agua.



Rendimiento

190 - 200 g/m²



8.0 - 9.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Vida útil

Sin límite



Secado

Absorbentes: 1 H aprox.



Granulometría máxima

250 micras