

RX-503


CONCRETE[®]
SOLUTIONS

PLASPRIMER

Primário texturizado que atua como uma primário de aderência em suportes com pouca ou nenhuma absorção.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA
Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 5,43 g/l de COV máx.

SUPORTES

Tintas não-elásticas, azulejos, suportes lisos com pouca ou nenhuma absorção. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura robusta que predispõe a fixação das camadas subsequentes
- Cor branca
- Textura fina
- Fixação eficaz sobre suportes absorventes e não absorventes.
- Grande poder de cobertura
- Produto desodorizado
- Produto à base de água
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Utilizá-la como primário de aderência para facilitar a fixação de mástiques e rebocos em suportes sem absorção
- Usar como base antes de rebocar com estuques venezianos.



Palete de 33 latas de 15 Kg.



Palete de 24 caixas de 4 x 5 Kg.



Preparação
Produto pronto a usar. Possibilidade de diluir até 50% em água.



Desempenho
190 - 200 g/m²



8.0 - 9.0



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



Limpeza das ferramentas
Com água



Classificação relativamente ao

fogo
D - s2 - d0



Vida útil
Sem limite



Secagem
Absorventes: 1 H aprox.



Granulometria máxima
250 microns