


# RX-504

**CONCRETE<sup>®</sup>**  
SOLUTIONS  
**IMPRIVAL**

Primaire d'accrochage pour des enduits à base de ciment ou des mortiers sur des fonds lisses ou peu absorbants



## RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES  
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON  
LES RÈGLES EN VIGUEUR

### INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE g1, IMPRESSIONS PHASE AQUEUSE

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
Ce produit contient < 30 g/l COV max.

## SUPPORTS


Surfaces présentant peu ou aucune absorption  
Carreaux de faïence ou tous types de supports lisses et bloqués  
Plâtre et anciens fonds peints  
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs et bien adhérents

## QUALITÉS

Créer un pont d'adhérence sur des fonds qui manquent d'absorption  
Texture rugueuse qui crée et favorise un accrochage mécanique  
Produit en phase aqueuse  
Désodorisé  
Permet la bonne adhérence des crépis, ciment-colles, enduits à base de ciment, imperméabilisants acryliques etc.  
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



 Palette de 33 seaux  
de 15kg.

 Palette de 120 seaux  
de 5kg.



### Préparation

Prêt à l'emploi. Peut se diluer à l'eau à parts égales.



### Consommation

350 – 400 g/m<sup>2</sup>



7.5 – 8.5



Applicable au rouleau ou à la brosse



### Nettoyage des outils

A l'eau



### Classement au feu

D – s2 – d0



### Vie utile

Sans limite



### Séchage

Béton et plâtre: environ 1H



### Formulation

Produit à l'eau