


RX-504

CONCRETE[®]
SOLUTIONS

IMPRIVAL

Imprimación texturada que actúa como puente de unión sobre soportes faltos de absorción.


INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA g1, IMPRIMACIONES EN BASE AQUOSA
 Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
 Este producto contiene 5,39 g/l COV max.

SOPORTES

Pinturas no elásticas, azulejos, soportes lisos con escasa o nula absorción.
 Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Buen anclaje en superficies lisas
- Color ocre
- Gran adherencia
- Su textura rugosa proporciona agarre mecánico para las capas posteriores
- Producto desodorizado
- Producto al agua
- Predispone el agarre de capas superiores como revocos, niveladores, cementos cola e impermeabilizantes acrílicos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Emplearlo como puente de unión para facilitar el anclaje de materiales de base cementosa sobre soportes faltos de absorción



15Kg Palet de 33 botes de 15 Kg. 5Kg Palet de 120 botes de 5 Kg.


Preparación

Producto listo al uso. Posibilidad de diluir hasta el 50% en agua


Rendimiento

250 - 300 g/m²



7,5 - 8,5



Se aplica a brocha o rodillo.


Limpieza de las herramientas

Con agua


Clasificación al fuego

D - s2 - d0


Vida útil

Sin límite


Secado

Absorbentes: 1 H aprox.


Granulometría máxima

600 micras