


RX-504

CONCRETE[®]
SOLUTIONS

IMPRIVAL

Primer testurizzato che funge da ponte di giunzione su supporti non assorbenti.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMER A BASE ACQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 5,39 g/l COV max.

SUPPORTI

Vernici non elastiche, piastrelle, supporti lisci con assorbimento scarso o nullo. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Buon ancoraggio su superfici lisce
- Colore ocra
- Grande aderenza
- La texture rugosa assicura una presa meccanica per gli strati successivi
- Prodotto deodorizzato
- Prodotto all'acqua
- Predisporre la presa di ulteriori strati come intonaci, livellatori, adesivi cementizi e impermeabilizzanti acrilici
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Da utilizzare come ponte di giunzione per facilitare l'ancoraggio di materiali a base cementizia su supporti non assorbenti



Preparazione

Prodotto pronto all'uso. Possibilità di diluizione fino al 50% con acqua



Resa

250 - 300 g/m²



7,5 - 8,5



Si applica a pennello o a rullo.



Pulizia degli utensili

Con acqua



Classificazione di reazione al fuoco

D - s2 - d0



Vita utile
Illimitata



Asciugatura

Assorbenti: 1 h circa



Granulometria massima

600 micron