


RX-505

**CONCRETE**  
SOLUTIONS

## LATEPREN

Látex adherente que actúa como puente de unión sobre superficies absorbentes o semi-absorbentes.



### INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA g1, IMPRIMACIONES EN BASE AQUOSA  
 Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
 Este producto contiene 0,83 g/l COV max.

### SOPORTES

Piedra, hormigón, cemento, escayola, superficies semi-absorbentes, soportes usuales de la construcción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Buena compatibilidad con cemento, yeso y cal
- Los morteros aditivados con Lateprén adquieren mejor trabajabilidad, plasticidad, elasticidad y adherencia
- Endurecimiento y fijación de fondos deleznales y pulverulentos
- Mejora las resistencias de morteros, revocos y niveladores
- Puente de unión
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Aditivar materiales empleados en construcción, que presentan escasa adherencia.
- Actuar como imprimación sobre soportes porosos que vayan a ser pintados, disminuyendo su absorción
- Reforzar pinturas al temple, plásticas acrílicas y vinílicas: mejorando su lavabilidad, resistencia, adherencia y elasticidad



Palet con 24  
garrapas de 25 l.



Palet con 60  
garrapas de 10 l.



Palet con 60  
cajas de 2 x 5 l.



Palet con 48  
cajas de 9 x 1 l.



#### Preparación

Producto listo al uso. Puede diluirse hasta 2 o 3 veces su peso en agua.



#### Rendimiento

250 - 300 g/m<sup>2</sup>



4.0 - 5.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola



#### Limpieza de las herramientas

Con agua



#### Clasificación al fuego

E - d0



#### Vida útil

Sin límite



#### Secado

Absorbentes: 24 H aprox.



Producto al agua