

RX-505

CONCRETE
SOLUÇÕES

LATEPREN

Látex aderente que atua como primário de aderência sobre superfícies absorventes ou semi-absorventes.



EXTERIOR INTERIOR



SUPORTES

Pedra, betão, cimento, reboco, superfícies semi-absorventes, suportes de construção habituais.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Boa compatibilidade com cimento, gesso e cal
- As argamassas adicionadas com Lateprén adquirem melhor trabalhabilidade, plasticidade, elasticidade e aderência
- Endurecimento e fixação de fundos friáveis e com pó
- Melhora a resistência de argamassas, rebocos e niveladores
- Primário de aderência
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Materiais aditivos utilizados na construção civil, que têm pouca aderência.
- Atuar como primário sobre suportes porosos a serem pintados, reduzindo a sua absorção
- Reforçar tintas a têmpera, plásticos acrílicos e vinílicos: melhorando a sua capacidade de lavagem, resistência, aderência e elasticidade



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)

Este produto contém 0,83 g/l COV max.



Paleta de 24 latas de 25 l.



Paleta de 60 latas de 10 l.



Paleta com 60 caixas de 2 x 5 l.



Paleta de 48 caixas de 9 x 1 l.



Preparação

Pronto a usar. Pode ser diluído até 2 ou 3 vezes em água.



Desempenho

250 - 300 g/m²



4.0 - 5.0



Aplicado com pincel, rolo ou pistola



Limpeza das ferramentas

Com água



Classificação relativamente ao fogo

E - d0



Vida útil
Sem limite



Secagem

Absorventes: 24 H aprox.



Produto à base de água