NETTOYANTS

RX-521

CLEAN®

BAIXENS

CIMENT

Solution nettoyante pour résidus et laitance de ciment



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIA A, PRÉPARATION ET NETTOYAGE
(PRODUIT DE PRÉ-NETTOYAGE)
Limite: 200 g/l COV (2007)
Ce produit content < 200 g/l COV max.

SUPPORTS

Fonds usuels, maçonnerie, joints de carrelage et faïence
Les fonds doivent être sains, secs, cohésifs, bien adhérés et absorbants.

QUALITÉS

- Utilisation moins contraignante que l'acide chlorhydrique
- Produit non dangereux. Se substitue à l'utilisation de solutions acides
- Produit sans émanations de vapeurs. Produit à faible odeur
- Propriétés détergentes sans rayer les surfaces. Sans COV
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

IDEAL POUR

- Eliminer facilement tous les résidus de béton et de ciment (joints de carrelage et faïence)
- Permet d'éliminer les tâches de ciment sans altérer le support

5l Palette de 60 cartons de 2 x 5 l.

1l Palette de 48 cartons de 9 x 1 l.

750 ml Palette de 48 cartons de 6 x 750 ml.

Préparation
Prêt à l´emploi.

Consommation
0.250 - 0.350 l/m²

pH 1,25 ± 0,25

Application
rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Nettoyage des outils
A l'eau

Classement au feu
D - s2 - d0

Vie utile
Sans limite

Produit à l'eau

Densité
1,095 ± 0,005

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 09/2022. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT el la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.
BAIXENS FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T.08.00.90.14.37 - F.08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com