RX-521

CLEAN®

CEM

Solução de limpeza para a remoção de resíduos de cimento e limpeza de juntas de azulejos.

* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

EXTERIOR INTERIOR

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA A, PREPARAÇÃO E LIMPEZA
(PRODUTO PRÉ-LIMPEZA)
Límite: 200 g/l COV (2007).
Este produto contém < 200 g/l de COV máx.

SUPORTES

Paredes de tijolo expostas e todos os tipos de suportes de alvenaria.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Perfumado
- Com inibidores de corrosão
- Grande poder de limpeza
- Fácil de aplicar e rápido de limpar
- Com tensioativos não-iónicos
- Fácil remoção do excesso de produto
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Fácil eliminação de todos os resíduos de betão e cimento
- A eliminação de juntas antigas entre telhas
- Remoção de manchas de cimento sem alterar o suporte
- Limpeza de incrustações de óxido de ferro

5l Palete de 60 caixas de 2 x 5 l.

1l Palete de 48 caixas de 9 x 1 l.

750 ml Palete de 48 caixas de 6 x 750 ml.

Preparação
Pronto a usar. Pode ser diluído em água

Desempenho
3 - 4 m²/l

pH 1,25 ± 0,25

É aplicado com brocha, rolo, airless ou pulverizador

Limpeza das ferramentas
Com água

Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0

Vida útil
Sem limite

Produto à base de água

Densidade
1,095 ± 0,005

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. 03/2025. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto.
BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com| info@baixens.com