





Preparación de superficies

GRAFF GELIFICADO

Limpiador antigraffiti gelificado para la eliminación de pinturas y tintas.



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)







SOPORTES

Aplicación sobre soportes habituales empleados en construcción (cemento, hormigón, ladrillo, piedra, ...), ya sean absorbentes o no absorbentes.

CARACTERÍSTICAS

- Gel transparente e incoloro.
- Facilidad de aplicación.
- Producto al disolvente.
- Conserva la transpirabilidad del soporte.
- Listo al uso. No requiere dilución.
- No salpica.
- Buena persistencia sobre superficies verticales.

IDEAL PARA

- Eliminación de manchas de graffiti y tinta sobre cualquier tipo de soporte.
- Mejora su eficacia si el soporte es tratado con un protector antigraffiti.

APLICACIÓN EN OBRA

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, seco, fuerte, bien adherido, ser consistente y estar exento de polvo.

MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso. No diluir.

La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o pincel.

Hacer uso de los equipos de protección personal pertinentes: guantes, gafas de seguridad y mascarilla. Emplear en lugares convenientemente aireados.



RX-522 G





Preparación de superficies

GRAFF GELIFICADO

APLICACIÓN EN OBRA

MODO DE EMPLEO

Se recomienda hacer una pequeña prueba en un sitio no visible antes de su utilización para asegurarnos de que no queden marcas o cercos.

Aplicar el producto de forma abundante sobre el soporte hasta su saturación.

Dejar actuar durante un mínimo de 10 minutos. Con la ayuda de una esponja, paño o un cepillo de púas duras (plástico o esparto, no púas metálicas), frotar la superficie tratada para acabar de arrancar del soporte toda la pintura. Para la limpieza del soporte también podemos utilizar una hidrolavadora o máquina a presión. Si fuera necesario, repetir estos pasos.

La eficacia de **RX-522G CLEAN GRAFF GELIFICADO** mejora sustancialmente si el soporte ha sido tratado previamente con un protector antigraffiti (**PX-17 REPELEX ANTIGRAFFITI AL AGUA** o **PX-18 REPELEX ANTIGRAFFITI AL DISOLVENTE**).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	0,97 ± 0.07 g/ml	
рН	4.5 - 5.5	
Rendimiento	3 - 4 m²/l	
Limpieza herramientas	Con white spirit	

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - Categoría A		
LÍMITE COV	CONTENIDO COV	
850 g/l (2007)	< 850 g/l máx.	

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de los limpiadores está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber. Procurar una buena ventilación.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35°C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricación dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

RX-522 G





Preparación de superficies

GRAFF GELIFICADO

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental...). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante histórico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, serán admitidas según criterio técnico interno, y no supondrán merma de la calidad ni afectarán a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.
- Las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento, previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- Temperatura de aplicación de 5°C a 35°C.
- No aplicar sobre soportes que contengan zinc o aluminio. Efecto poco corrosivo sobre soportes metálicos de acero, cobre, latón y bronce.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán identificados con un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

EMBALAJE

FORMATO	5 l.	1 l.
UD./CAJA	2 ud.	9 ud.
PALETS	60 cajas	48 cajas





Código interno RX522GNF2387A20



BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL POL. IND. MONCARRA, S/N 46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA) T: 961 750 834 BAIXENS FRANCE 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS (FRANCE) T.: 0.800.90.14.37 BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com