

RX-524

CLEAN®

MICRO

Solución líquida lista al uso eficaz para el tratamiento preventivo de hongos y algas en fachadas y terrazas.


INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

 CATEGORÍA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA
 (PRODUCTO PREPARATORIO)

Límite: 850 g/l COV (2007)

Este producto contiene 15,01 g/l COV max.

SOPORTES

Pintura, piedra, ladrillo, cemento, madera, fibrocemento, materiales usuales de construcción.

Superficies tratadas con RX-526 Clean Energy.

CARACTERÍSTICAS

- Producto biodegradable
- Eficaz solución preventiva higienizante
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- El tratamiento de superficies donde se desee evitar la proliferación de hongos y algas
- El tratamiento de tejados y paredes interiores o exteriores, tanques, cisternas y conductos no destinados al contacto con agua potable o al contacto con alimentos
- El tratamiento previo a la impermeabilización


 Palet de 60
cajas de 2 x 5 l.

 Palet de 48
cajas de 9 x 1 l.

 Palet de 48 cajas
de 12 x 500 ml.

Preparación

Listo para su empleo.


Rendimiento

 0.190 - 0.210 l/m²


6.0 - 7.0



Se aplica a brocha, rodillo, airless o pulverizador


Limpieza de las herramientas

Con agua


Clasificación al fuego

A1


Vida útil

Sin límite



Producto al agua


Densidad

1,0 ± 0,07