

RX-524

CLEAN®

MICRO

Solução líquida pronta a usar para o tratamento preventivo de fungos e algas em fachadas e terraços.


INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA A, PREPARAÇÃO E LIMPEZA
(PRODUTO PREPARATÓRIO)

Limite: 850 g/l COV (2007)

Este produto contém 15,01 g/l de COV máx.

SUPORTES

Tinta, pedra, tijolo, cimento, madeira, fibrocimento, materiais de construção comuns.
Superfícies tratadas com RX-526 Clean Energy.

CARACTERÍSTICAS

- Produto biodegradável
- Solução de higienização preventiva eficaz
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- O tratamento de superfícies onde se quer evitar a proliferação de fungos e algas
- O tratamento de telhados e paredes interiores ou exteriores, tanques, cisternas e condutas não destinadas a entrar em contacto com água potável ou alimentos
- Tratamento antes da impermeabilização



5l Paleta de 60
caixas de 2 x 5 l.

1l Paleta de 48
caixas de 9 x 1 l.

500ml Paleta de 48 caixas
de 12 x 500 ml.



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho
0.190 - 0.210 l/m²



pH 6.0 - 7.0



É aplicado com brocha, rolo, airless
ou pulverizador



Limpeza das ferramentas
Com água



Classificação relativamente ao fogo
A1



Vida útil
Sem limite



Produto à base de água



Densidade
1,0 ± 0,07