


# RX-525


## CLEAN®

### PROTECT

Protettore contro la formazione di salnitro superficiale per supporti verticali.



\* representative information on the emissions of volatile substances in indoor air that present a toxicological risk by inhalation on a scale from C (high emissions) to A+ (very low emissions).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA A, PREPARAZIONE E PULIZIA  
(PRODOTTO PREPARATORIO)

Limite: 850 g/l COV (2007)

Questo prodotto contiene < 850 g/l COV max.

## SUPPORTI

Pareti e superfici verticali porose e assorbenti in cemento, calcestruzzo, mattoni, ecc. dove sia abituale la comparsa di salnitro.  
Superfici trattate con RX-523 Clean Sal.

## CARATTERISTICHE

- Preserva l'aspetto della superficie trattata
- Eccellente potere idrorepellente
- Evita la degradazione del supporto dovuta a gelo/disgelo
- Asciugatura rapida
- Verniciabile con vernici all'acqua
- Non forma film
- Elevata durata
- Prodotto invisibile
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

## IDEALE PER

- Sigillare pori sui supporti, evitando che l'efflorescenza di salnitro ricompaia sui fondi verticali



5l Pallet da 60 scatole da 2 x 5 l.

1l Pallet da 48 scatole da 9 x 1 l. 750 ml Pallet da 48 scatole da 6 x 750 ml.



**Preparazione**  
Pronto all'uso.



**Resa**  
4 - 7 m<sup>2</sup>/l



pH 6.5 - 7.5



Si applica a pennello, a rullo, airless o a spruzzo



**Pulizia degli utensili**  
Con acqua



**Densità**  
0,78 ± 0,07



**Vita utile**  
Illimitata



Prodotto all'acqua



**Classificazione di reazione al fuoco**  
D - s2 - d0