

# RX-528

## ISOLXTREM<sup>®</sup> SYSTEM

### MICROPRIMER

Primário indicado para sistemas de isolamento térmico externo e como fundo regulador de absorção.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)

Este produto contém 6,00 g/l de COV máx.

#### SUPORTES

Gesso, massas, pedra, cimento, absorvente e habitual na construção.

Sobre o CX-28 Isolxtrem Poliestirex.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

#### CARACTERÍSTICAS

- Acabamento suave.
- Excelente nivelamento.
- Boa adesão em fundos pouco absorventes.
- Produto mate.
- Carta de cores disponível.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

#### IDEAL PARA

- Regulador da absorção do suporte.
- Primário para sistemas SATE.
- Primário antes da aplicação de argamassas acrílicas.



10l

Paleta de 44 latas de 10 L.

**Preparação**  
Pronto para usar

**Rendimento**  
200 g/m<sup>2</sup>

**pH** 7.5 - 8.5

**Aplicação**  
Aplicado com pincel, rolo ou pistola airless

**Limpeza das ferramentas**  
Com água

**Classificação relativamente ao fogo**  
D - s2 - d0

**Vida útil**  
Sem limites

**Secagem em profundidade**  
Envelope CX-28: 25 - 35 min.

**Granulometria máxima**  
< 50 μ