


RX-530

ISOLXTREM®

FIXATHERM

Fixador indicado para sistemas de isolamento térmico, acústico e anti-condensação.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h1, PRIMÁRIOS DE
CONSOLIDAÇÃO COM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 1,98 g/l de COV máx.

SUPORTES

Estuque, gesso cartonado, gesso, cimento, betão e suportes de alvenaria absorventes.

Adequado para RX-127 Rualaix Isolxtrem Interiores e RX-209 Rualaix Isolxtrem Exteriores e antes da aplicação do RX-417 Rualaix Isolxtrem Pintherm.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Produto de fixação e isolamento
- Complemento do Sistema Isolxtrem
- Confere propriedades termo-isolantes, insonorizantes e anti-condensação
- Previne a presença de humidade no suporte
- Barreira isoladora em sinergia com os componentes do Sistema Isolxtrem
- Formulado a partir de microesferas de vidro
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Fixar os suportes tratados com RX-127 e/ou RX-209, melhorando a sua eficiência
- Fixar suportes antes da aplicação do RX-417



4l

Palete de 24
caixas de 4 x 4 l.

750ml

Palete de 44
caixas de 12 x
750 ml.



Preparação

Produto pronto para usar. Possibilidade de diluir até 5% na 1ª demão.



Rendimento

250 ml/m²



9.0 - 10.0



Aplicação

Aplicado com pincel, rolo e airless



Limpeza das ferramentas

Com água



Classificação relativamente ao fogo

E - d0



Vida útil

Sem limites



Secagem

Absorventes: 30 min aprox.



Produto à base de água