


# RX-530

ISOLXTREM®

## FIXATHERM

Fixateur acrylique formulé à base de microsphères en verre, offrant des propriétés thermo-isolantes, phono-absorbantes et anti-condensation



### SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre, ciment, béton, supports absorbants en maçonnerie. Conçu idéalement pour être associé aux enduits isolants en poudre RUALAIX RX-127 Isolxtrem Intérieur ou RX-209 Isolxtrem Extérieur.

### PROPRIETES ET USAGE

- Action fixatrice et isolante
- Produit complémentaire au système complet Isolxtrem
- Offre des propriétés thermo-isolantes, phono-absorbantes et anti-condensation
- Empêche la présence d'humidité sur le support
- Créé une barrière isolante appliqué en synergie avec le système Isolxtrem
- Idéal pour fixer les supports traités avec les enduits RX-127 ou RX-209 en vue d'améliorer leurs prestations isolantes
- Conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et du soleil

**INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE**  
CATÉGORIE h1, IMPRESSIONS CONSOLIDANTES  
EN PHASE AQUEUSE

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
Ce produit contient 1,98 g/l COV max.



Palette de 24 cartons  
de 4x4 l.



Palette de 44 cartons  
de 12x750 ml.



#### Préparation

Prêt à l'emploi. Possibilité de diluer la 1<sup>ère</sup> couche avec 5% d'eau



#### Consommation

250 ml/m<sup>2</sup>



8.0 - 9.0



Application à la brosse, au rouleau ou avec une pompe airless



#### Nettoyage des outils

A l'eau



#### Classement au feu

E - d0



#### Vie utile

Sans limite



#### Séchage

Environ 30mn sur support absorbant



Produit en phase aqueuse