

RX-800

Unijunta®

FRAGUADO 1 H 30' – 2 H

Masilla indicada para rellenar juntas entre placas de cartón yeso.
Fraguado rápido.

INTERIOR

UNE13963
3B NORMAL

Q1-Q4



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 13963
3B NORMAL

NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4)

SOPORTES

Placas de cartón yeso.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Acabados de gran finura y calidad
- Excelente trabajabilidad
- Fácil de alisar y lijar
- Excelente adherencia
- Gran poder de relleno
- Fraguado rápido
- Secado rápido en capa fina
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de cartón yeso intercalando cinta de papel o fibra
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de cartón yeso
- Enlucido total de las placas de cartón yeso en capa fina (acabado Q4)



Palet de 66
sacos de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Agua de amasado

0,45 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento

250 - 300 g/m²/mm



7.0 - 8.0



Espesor máximo para rejuntableo

10 mm



MPa

Adherencia

> 4 Kg/cm² sobre placa hormigón



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

1 H 30' aprox.



Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 1 H 30' - 2 H



Granulometría máxima

300 micras