

RX-804

Unijunta®

FIXAPLAC

Massa adesiva indicada para a colocação de placas de gesso cartonado.
Endurecimento médio.



INTERIOR



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

SUPORTES

Cimento, gesso, estique, pré-fabricados.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de amassar
- Excelente aderência
- Endurecimento normal
- Fácil aplicação
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Fixação e colagem de placas de gesso cartonado nas paredes do edifício



Paquete de 66
sacos de 15 kg.



Paquete de 35
caixas de 4 x 5 kg.



Água para amassar

0,45 - 0,48 litros de água por kg de pó



Desempenho

2 - 3 kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

15 mm



Aderência

> 10 Kg/cm² sobre betão



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

1 H 15' - 2 H 15'



Secagem em 1 mm de espessura

Estique: 1 H 30' - 2 H



Granulometria máxima

300 microns