

ENDUIT À BANDE

RX-804

FIXAPLAC

MORTIER ADHÉSIF

Fixer et coller des plaques de plâtre sur maçonnerie brute



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



SUPPORTS

Applicable sur des fonds en béton, ciment, parpaings, plâtre, préfabriqués, enduits de ciment, et fonds absorbants bien adhésés, sains, propres, non peints, secs et cohésifs.

QUALITÉS

Prise rapide
Rapidité d'exécution sur chantier
Facile à appliquer
Facile à mélanger
Excellente adhérence
Très bonne glisse
S'utilise en déposant des plots de 10cm de diamètre sur l'envers de la plaque
Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

RECOUVREMENT
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES RÈGLES EN VIGUEUR



Palette de 66 sacs de 15kg.

Palette de 35 cartons de 4 x 5kg.



Taux de délaiage

0.48 à 0.50 Litre d'eau par Kg d'enduit



Consommation

2 – 3 kg/m² sur plaques



6.5 – 7.5



Épaisseur d'application

Plot de 15 mm environ



Adhérence

>0,9 MPa sur plâtre.



Classement au feu

A1 – Non combustible



Vie utile

Environ 50 à 60 minutes.



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

2H - 2H30'



Granulométrie

300 microns

93.

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 03/2015. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ne jamais rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir afin de ne pas rompre la prise du produit. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com