

RX-805

Unijunta®

PASTA

Massa em pasta indicada para encher juntas entre placas de gesso cartonado



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA II, RECOBRIMENTOS DE ALTAS PRESTAÇÕES MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém < 140 g/l COV max.

RECOBRIMENTO

POR TODO TIPO DE TINTAS CONVENCIONAIS APÓS SECAGEM COMPLETA



SUPORTES

Placas de gesso cartonado.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamentos de grande finura e qualidade
- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de lixar e alisar
- Excelente aderência
- Secagem rápida em camada fina

IDEAL PARA

- Enchimento de juntas entre placas de gesso cartonado
- Reparação de pequenos defeitos tais como raias, golpes e arranhes sobre placas de gesso cartonado



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE-EN 13963:2006

3A

NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4)



Paquete de 33 embalagens de 25kg.



Paquete de 120 embalagens de 7kg.



Preparação
Pronto a usar



Rendimento
1,80 - 2,00 kg/m²/mm
0,3 - 0,4 kg/m lineal



8.0 - 9.0



Espessura máxima
10 mm



Aderência
> 3 Kg/cm² sobre hormigón y gesso



Comportamento ao fogo
A2 - s1 - d0 - Poco Combustível



Vida útil
Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura
3 - 4 H



Granulometria
50 micras