

RX-807

Unijunta®

FRAGUADO 30'

Masilla indicada para rellenar juntas entre placas de cartón yeso.  
Fraguado ultra rápido.



UNE13963  
3B RÁPIDO

Q1-Q4

INTERIOR



## SOPORTES

Placas de cartón yeso.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Acabados de gran finura y calidad
- Excelente trabajabilidad
- Fácil de alisar y lijar
- Excelente adherencia
- Gran poder de relleno
- Fraguado ultra rápido
- Secado rápido en capa fina
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

## IDEAL PARA

- Relleno de juntas entre placas de cartón yeso intercalando cinta de papel o fibra
- Reparación de pequeños defectos tales como rayas, golpes y arañazos sobre placas de cartón yeso
- Enlucido total de las placas de cartón yeso en capa fina (acabado Q4)



## RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
UNE-EN 13963  
**3B RÁPIDO**

NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4)



Palet de 66  
sacos de 15 kg.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 kg.



### Agua de amasado

0,45 - 0,50 litros de agua por kg de polvo



### Rendimiento

250 - 300 g/m<sup>2</sup>/mm



6,5 - 7,5



### Espesor máximo para rejuntado

10 mm



### Adherencia

> 12 Kg/cm<sup>2</sup> sobre hormigón



### Clasificación al fuego

A1



### Vida útil

30' aprox.



### Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 1 H 30' - 2 H



### Granulometría máxima

300 micras